



Über Uns

Service

Produkte

Markisen

Lamellendächer

Sonnensegel beweglich

Rollladen

Raffstoren/Außenjalousien

Fassaden-Lösungen

Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen

Außenjalousien mit Flachlamellen

Fenster-Lösungen

Außenjalousien mit Abdunklungsfunktion

Fenster-System-Außenjalousien Schachtvarianten

Vorbau-Lösungen

Individuelle Lösungen

Fenster-System-Außenjalousien

Vorbau-Außenjalousien

Neubau-Aufsetz-Außenjalousien

Schräg-Außenjalousien

Zusatzausstattungen

Farben

Bedienung & Steuerung

Sonnenschutz für Wintergärten

Innenliegender Sonnenschutz

Dachfenster-Beschattungen

Schräge Produkte

Sitemap Insektenschutz

Sie sind hier: Produkte » Raffstoren/Außenjalousien » Fenster-System-Außenjalousien

Fenster-System-Außenjalousien

Perfekte Integration.

Fenster-System-Außenjalousien lassen sich verdeckt oder sichtbar in die Fassade integrieren und sind speziell für Wärmedämmverbundsysteme ausgelegt - womit die Einhaltung der aktuellen EnEV kein Problem darstellt. Durch die große Farbauswahl der Aluminiumteile können Akzente an Fassaden gesetzt werden. Zum Schutz vor lästigen Insekten können zu den Fenster-System-Raffstoren Insektenschutz-Rollos, -Drehtüren und -Schieberahmen geliefert werden.

Ein patentiertes Führungsprofil mit integriertem Putzträger ist optional erhältlich!



- Einbausituationen
- Produktvorteile
- Merkmale
- Speziell für Wärmedämmverbundsysteme
- Als optisches Element zur Fassadengestaltung
- Hinterlüftete Fassade
- In der Laibung
- Vor der Fassade
- Sanierung und Renovierung
- Verdeckte Integration in Fassaden durch überputzbare Blenden und frontseitig einputzbare Führungsschienen
- Geringerer Montageaufwand, da Raffstore in Blende vorinstalliert ist
- Vermeidung von Wärmebrücken durch Befestigung des Raffstores über Führungsschienen, keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig
- Integration von Insektenschutz möglich
- Baugrenzwerte:
 - max. Höhe: 4000 mm
 - max. Breite: 4000 mm
 - max. Fläche: 16 m²
- Lamellen: randgebördelt 80 S mm, Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamelle 73/90/93 mm
- Erhältlich mit vivamatic® (VM), slowturn (ST), Tageslicht-Transportelement (TLT), in windstabiler Ausführung
- Antrieb: 230V-Motor

Druckversion | Seite als PDF speichern

Wünstel Sonnenschutztechnik
Albert-Einstein-Str. 15
76829 Landau/Pfalz
Tel. +49 6341 9876790
Fax +49 6341 9876799
info[at]wuenstel-sonnenschutz.de
Rollstore

Wir führen alle Arbeiten im Umkreis von ca. 100km um Landau/Pfalz aus.

Info

